

# KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

## **KAGTEC KONCENTRAT DO CHŁODNIC G11**

### **ZASTOSOWANIE:**

**KAGTEC KONCENTRAT DO CHŁODNIC G11** po rozcieńczeniu wodą demineralizowaną, stosowany jest w układach chłodzących silniki samochodów osobowych, ciężarowych, autobusów, maszyn budowlanych i ciągników. W celu uzyskania odpowiedniej temperatury krystalizacji, należy zastosować proporcję z tabeli poniżej.

**KAGTEC KONCENTRAT DO CHŁODNIC G11** zapewnia przedłużoną trwałość układu chłodzenia silnika przy optymalnej eksploatacji. Jako gotowy płyn jest w pełni mieszalny z innymi markowymi produktami opartymi na glikolu etylenowym.

### **Normy, specyfikacje:**

**ASTM D 3306, BS 6580,  
PN-C-40007:2000**

<b>KAGTEC KONCENTRAT DO CHŁODNIC G11 (% obj.)</b>	<b>WODA (% obj.)</b>	<b>TEMPERATURA KRYSTALIZACJI</b>
<b>50</b>	<b>50</b>	<b>&lt; -35</b>
<b>40</b>	<b>60</b>	<b>-25</b>
<b>35</b>	<b>65</b>	<b>-20</b>